

2 室 用 (ココタス接続タイプ)

2M403ACV (暖房)

室内機組合せ		暖房能力 (kW)					暖房低温能力 (外気2℃) (kW)			電気特性	
		A室		B室		合計能力	A室	B室	合計能力	運転電流(A) (最大)	消費電力(W)
1 室	0.8	1.00	2.2~2.8			1.00 (0.20~1.60)	1.16		1.16	2.3 (4.3)	450 (160~830)
	2.2	3.20	7.1~8.8			3.20 (0.70~4.14)	3.00		3.00	3.6 (5.0)	700 (140~970)
	2.8	4.00	8.8~11.0			4.00 (0.70~4.61)	3.35		3.35	4.8 (5.9)	940 (140~1140)
	3.6	5.00	11.0~13.8			5.00 (0.70~5.80)	4.21		4.21	6.5 (8.3)	1270 (140~1610)
	4.0	5.20	11.5~14.3			5.20 (0.70~6.03)	4.37		4.37	7.1 (8.9)	1370 (140~1720)
2 室	0.8+0.8	1.00	2.2~2.8	1.00	2.2~2.8	2.00 (0.50~2.76)	1.00	1.00	2.00	3.9 (6.2)	750 (190~1200)
	0.8+2.2	1.10	2.4~3.0	3.02	6.7~8.3	4.12 (0.80~5.25)	1.01	2.79	3.80	4.7 (6.6)	910 (160~1270)
	0.8+2.8	1.09	2.4~3.0	3.81	8.4~10.5	4.90 (0.80~5.87)	0.94	3.31	4.25	5.9 (7.8)	1150 (160~1510)
	0.8+3.6	0.95	2.1~2.6	4.25	9.4~11.7	5.20 (0.80~7.10)	0.95	4.25	5.20	6.4 (10.5)	1240 (160~2020)
	0.8+4.0	0.87	1.9~2.4	4.33	9.5~11.9	5.20 (0.80~7.21)	0.87	4.35	5.22	6.4 (10.6)	1240 (160~2050)

2M403ACV (暖房・床暖房接続)

[] 内の組合せは床暖房ユニットを示します。

室内機・床暖房 ユニット組合せ		暖房/加熱能力 (外気7℃) (kW)					暖房/加熱低温能力 (外気2℃) (kW)			電気特性	
		A室		B室		合計能力	A室	B室	合計 能力	運転電流(A) (最大)	消費電力(W)
1室	[5.0]	5.00	16.4			5.00(0.70~5.80)	4.21		4.21	6.5 (7.9)	1270 (240~1530)
2室	[5.0]+0.8	4.33	14.2	0.87	1.9~2.4	5.20(0.80~7.10)	4.33	0.87	5.20	6.6 (9.9)	1280 (240~1920)

2M403ACV (冷房)

室内機組合せ		冷房能力 (kW)					電気特性	
		A室		B室		合計能力	運転電流(A)	消費電力(W)
1 室	0.8	0.80	2.2~3.3			0.80(0.20~1.20)	1.2	240(140~370)
	2.2	2.20	6.1~9.2			2.20(0.80~2.79)	2.3	440(160~580)
	2.8	2.80	7.7~11.7			2.80(0.80~3.50)	3.2	620(160~810)
	3.6	3.60	9.9~15.0			3.60(0.80~4.16)	4.8	930(160~1090)
	4.0	4.00	11.0~16.7			4.00(0.80~4.65)	5.8	1130(160~1370)
2 室	0.8+0.8	0.80	2.2~3.3	0.80	2.2~3.3	1.60(0.60~2.24)	2.2	430(180~620)
	0.8+2.2	0.80	2.2~3.3	2.20	6.1~9.2	3.00(0.80~4.05)	3.1	610(160~890)
	0.8+2.8	0.80	2.2~3.3	2.80	7.7~11.7	3.60(0.80~4.86)	4.1	800(160~1250)
	0.8+3.6	0.73	2.0~3.1	3.27	9.0~13.7	4.00(0.80~5.80)	5.0	965(160~1930)
	0.8+4.0	0.67	1.8~2.8	3.33	9.2~13.9	4.00(0.80~5.84)	5.0	965(160~1990)

2M403ACV (暖房・床暖房接続)

[] 内の組合せは床暖房ユニットを示します。

室内機・床暖房 ユニット組合せ		暖房/加熱能力 (外気7℃) (kW)					暖房/加熱低温能力 (外気2℃) (kW)			電気特性	
		A室		B室		合計能力	A室	B室	合計 能力	運転電流(A) (最大)	消費電力(W)
1室	[5.0]	5.00	16.4			5.00(0.70~5.80)	4.21		4.21	6.5 (7.9)	1270 (240~1530)
2室	[5.0]+0.8	4.33	14.2	0.87	1.9~2.4	5.20(0.80~7.10)	4.33	0.87	5.20	6.6 (9.9)	1280 (240~1920)