接続設定

ご使用のルーターにWPS機能※が搭載されていない場合は、Daikin Smart APPをインストール後、アプリを起動してガイダンスにしたがい、設定してください。

※WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーターでも設定できる場合があります。

1 アプリをインストールする

「Daikin Smart APP」のインストール方法

Androidの場合	iOS (iPhoneなど)の場合
① [Google Play] を開く	① [App Store] を開く
② [DaikinAPP] を検索	② [DaikinAPP] を検索
③ 画面にしたがって	③ 画面にしたがって
インストール	インストール

- アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料 が発生します。
- アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロード サービス「Google Play」「App Store」の名称は 2017年7月時点のものです。
 名称は変更される可能性があります。

2 空気清浄機をネットワークに接続する

- 通信入切
 を押して、無線LAN接続アダプターの
 機能を「入」にする。
- ^{通信入/切} を5秒間長押しして、本体の通信ランプ が橙色に点滅したら、2分以内にルーターの WPSボタン※を押す。



* WPS機能以外の自動接続 機能を使用している場合 は、ルーターに付属の説明 書を参照し、自動接続ボタ ンを操作してください。

- WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。 詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。
- ●本体の通信ランプが緑色に点灯すれば設定完了です。 通信環境によっては、緑色に点灯する前に、しばらく赤 色に点灯する場合がありますが、異常ではありません。
- ●本体の通信ランプが橙色に点灯した場合は、再度、手順①~②を行ってください。それでも接続できないときは、Daikin Smart APPをインストール後、アプリを起動してガイダンスにしたがって設定してください。

無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

- ◆ 設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターをご購入時の状態に初期化することができます。初期化すると、 ネットワーク設定や、センサー反応回数の履歴を含むデータが消去されます。
- ◆ 廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために接続アダプターを初期化してください。

無線LAN接続アダプターの初期化方法

7 (通信入/切)を押して、通信ランプを点灯させる。

2本体停止中に 風量 と コース を同時に約5秒間長押しする。

- ●「ピッ」と音が鳴り、通信ランプ(橙色)とおまかせランプ(緑色)が点滅します。
- 初期化が完了すると「ピーッ」と音が鳴り、通信ランプとおまかせランプが消灯します。

- 3 スマートフォンとルーターをWi-Fiで 接続する
 - スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルー ターのSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力 するなどの方法で接続してください。
- 4 アプリを起動して、空気清浄機を宅内操作 (宅外操作)する

機器一覧画面で機器 (空気清浄機) がみつからないとき

- ルーターを空気清浄機の近くに移動してください。
- 対応外のスマートフォン、ルーターをご使用になっている可能性があります。ホームページを参照ください。

機器一覧画面で 🕑 が表示される場合はファーム ウェアのバージョンアップのお知らせです。 タップしてバージョンアップしてください。

<u>^</u>

通信入/切

通信ランプの状態

無線LANの通信状態に応じて、 次のように点灯・点滅します。

緑色	スマートフォンで空気清浄機を操作できる状態	
橙色	・無線LAN接続アダプターとルーターのネットワーク 接続が未設定 ・無線LAN接続アダプターとルーターがネットワーク 接続中(通信「入」への切換え直後)	
緑色	Daikin Smart APPで製品の接続確認中、もしくは 機器名設定中	
	緑色橙色緑色	

消灯 無線LAN接続アダプターの機能が「切」