


Besideをお使いいただけるルームエアコン(無線LAN接続アダプタ・ネットワーク経由で操作)【家電量販店取扱商品】

■壁掛形エアコン(注釈に対応する無線LANアダプタを記載しております)

	R シリーズ	A シリーズ	M シリーズ	S シリーズ	F シリーズ	W シリーズ	V シリーズ	C シリーズ	E シリーズ	DX シリーズ	HX シリーズ (寒冷地)	KX シリーズ
2022年モデル (Z型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1		●※1	100V:●※6 200V:●※3	●※4	●※1	●※3	●※4
2021年モデル (Y型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1		●※1	100V:●※6 200V:●※3	●※4	●※1	●※3	●※4
2020年モデル (X型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※6			●※3	●※4	●※1	●※3	●※4
2019年モデル (W型)	●※1	●※1		●※2	●※3			●※3	●※4	●※1		●※4
2018年モデル (V型)	●※3、※7	●※3		●※2	●※3			●※3	●※4	●※3		●※4
2017年モデル (U型)	●※3、※8	●※3			●※3			●※3	●※4	●※3		●※4
2016年モデル (T型)	●※3、※8	●※3			●※3			●※3	●※4	●※3		
2015年モデル (S型)	●※3、※9	●※3			●※3			●※3	●※4	●※3		
2014年モデル (R型)	●※3、※9	●※3			●※3	●※3		●※3	●※4	●※3		
2013年モデル (P型)	-※3、※9	-			-	-		-	-	-		



■ハウジング・マルチエアコン
・ハウジングエアコン

	天井埋込カセット形		壁埋込形	床置形	アメニティ ビルトイン形
	シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ			
2021年モデル (Y型)	●※3 CRのみ			●※3 VRのみ	
2019年モデル (W型)					●※5
2014年モデル (R型)	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3

・システムマルチ・マルチパック

	ココタス	天井埋込カセット形		壁埋込形	壁掛形				床置形	アメニティ ビルトイン形
		シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ		risora	UX	フィルター 自動お掃除	標準タイプ		
2021年モデル (Y型)	●※1	●※3 CRのみ							●※3 VRのみ	
2019年モデル (W型)					●※2					●※5
2018年モデル (V型)	●※1				●※2					
2014年モデル (R型)		●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※4	●※3	●※3	●※3

※全てのシリーズにおいて、ご利用には、ブロードバンドルーター及び、無線LANアクセスポイントが必要です。

※室内機1台につき無線LAN接続アダプタが1台ずつ必要です。

※1 無線LANアダプターを内蔵しています。

※2 別売の無線LAN接続アダプター (BRP084B41) が必要です。

※3 別売の無線LAN接続アダプター (BRP087A42) が必要です。

※4 別売の無線LAN接続アダプター (BRP087A42)と遠隔制御P板 (KRP067A41) が必要です。

※5 別売の無線LAN接続アダプター (BRP087A43) が必要です。アメニティビルトイン全ダクト設置は接続できません。

※6 別売の無線LAN接続アダプター (BRP084C41) が必要です。

※7 2018年のエディオンRシリーズについては無線LAN接続アダプターを内蔵しております。

※8 2016年～2017年のエディオンモデルRシリーズについては※3の用意に加えて、内蔵している無線LANアダプターを無効にする必要があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

※9 2013年～2015年のエディオンモデルRシリーズについては同梱されている無線LANアダプターの代わりに※3のアダプターを用意ください。

※湿度センサーを搭載していない機種、もしくは湿度設定に対応していない機種で、湿度表示が0.0%と表示される機種の場合、デバイスを設置していない部屋では湿度情報を利用したAI自動制御は利用できません。

※換気自動制御については、Rシリーズ(2020年モデル～)、Mシリーズ(2020年モデル～)、Vシリーズ(2021年モデル～)のみ対応しています。

エアコン機種別 Daikin APP for Beside 対応機能

機能名称	スマートフォン操作時の機能														備考			
	壁掛形													天井埋込カセット形 シングルフロータイプ		天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ 壁埋込形 アミニティビルトイン形 システムマルチ(コトラス接続タイプ) システムマルチ/マルチパック		
	RX/R	AX/A	MX/M	WX	SX/S	FX/F	VX/V	CX/C	E	DX	HX	KX	CR/VR	C/V				
基本操作	エアコンの運転	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	エアコンの停止	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	くつろぎモード	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	温度モード	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	外出モード	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	運転モード切換	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		暖房、冷房、送風のみ可能
	換気モード	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	○	-		CO2濃度に応じて換気単独運転を開始・停止 ・赤外線経由利用時 2013年度モデル以降 RXシリーズ 2020年度モデル以降 MXシリーズ 2021年度モデル以降 VX/CR/VRシリーズ ・ネットワーク経由利用時の対応機種 2020年度モデル以降 RXシリーズ、MXシリーズ 2021年度モデル以降 VXシリーズ
	温度調節	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		暖房:14~30℃ 冷房:18~32℃
	しつど調節	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	タイマー	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		時刻・曜日指定可能。20パターン
風量	自動、しずか、風量1~5	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	○	-	-	○	・ネットワーク経由利用時の対応機種 2018年度以降のモデル SX、コトラス、アミニティ 2019年度以降のモデル RX/AX/DX/CX/EHX/KX 2020年度以降のモデル MX、 2021年度以降のモデル VX	
	風向上下入/切のみ	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	○	-	-	○	・ネットワーク経由利用時の対応機種 2020年度以降 モデル MX/FX/VX/CX/E 2019年度以降のモデル RX/AX/DX 2018年度以降のモデル SX、コトラスのみ対応	
	くつろぎモード、温度モード、外出モード中、CO2濃度に応じて換気運転を開始・停止	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	○	-	・赤外線経由利用時 2013年度モデル以降 RXシリーズ 2020年度モデル以降 MXシリーズ 2021年度モデル以降 VX/CR/VRシリーズ ・ネットワーク経由利用時の対応機種 2020年度モデル以降 RXシリーズ、MXシリーズ 2021年度モデル以降 VXシリーズ
お知らせ表示	現在室温	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体で取得した温度の表示	
	現在室内湿度	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体で取得した湿度の表示	
	外気温	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ネットサービスによる天気予報情報	
	異常コード表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
お知らせ通知	高温・低温通知	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体による機能	
	GPS利用	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体による機能	
	換気お知らせ	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体による機能	

●: 赤外線経由、ネットワーク経由で可能、○: 赤外線経由でのみ可能、-: 不可可能

※ 宅内の無線LANアクセスポイント範囲内。

※ 宅外からの操作の場合、受信に時間がかかることがあります。

※ エアコンの設定を変更した場合や、スマートスピーカーで操作した場合、約2分間宅外のスマートフォンから操作ができない場合があります。

※ 外から運転操作後に、接続アダプターとインターネットの間で、約24時間通信が出来なかった場合は、自動的にエアコンの運転を停止します。

※ HA機器・ワイヤードリモコンとの併用はできません。

2018年度モデル SX、および、2019年度以降モデルの無線LANアダプター内蔵可能機種は併用が可能ですが、HA機器の設定でスマートフォン操作を制限することは出来ません。

※ スマートフォンで操作した内容は、エアコン本体付属のワイヤレスリモコンの液晶には表示されません。
(本体とリモコンの設定が一致しなくなります。)

※ 無線LAN接続アダプター取付時の待機電力は最大0.7Wです。

※ 有線LAN接続アダプター取付時の待機電力は最大1.2Wです。